

Aufsatzabsaugung AAS-750 – 1200 BEL



Die stabile Konstruktion ist komplett aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) gefertigt und zur direkten Montage auf einem vorhandenen Arbeitsplatz geeignet. Die Luft wird über der gesamten Arbeitsfläche nach unten und zusätzlich über verstellbare Schlitzabsaugung nach hinten abgesaugt. Dadurch optimale Beseitigung Gesundheitsschädlicher Dämpfe, die MAK-Werte für Formalin werden im gesamten Absaugbereich unterschritten. Die Aufsatzabsaugung ist an eine bauseitige Abluftanlage anzuschließen.

- Links und rechts eine Glasabschottung aus ESG Sicherheitsglas in abgeschrägter Form
- Sehr stabiles perforiertes Einlegeblech aus Edelstahl
- Anschlussstutzen für Abluft senkrecht nach oben

Technische Details:

Maße B/T/H:	750 x 600 x 700 mm
LED:	2 Stück 7,2 W
Abluftmenge:	Min. 200 m³/h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304)
Abluftanschluss:	DN 150
Typ:	AAS-750-BEL
Artikel-Nr.:	060.021.100

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Aufsatzabsaugung AAS-750 – 1200 BEL

Modell AAS-1200 BEL:

Maße B/T/H:	1200x 600 x 700 mm
LED:	3 Stück 7,2 W
Abluftmenge:	Min. 450 m ³ /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304)
Abluftanschluss:	DN 200
Typ:	AAS-1200-BEL
Artikel-Nr.:	060.021.110

Hinweis:

Unsere Rückwandabsaugungen können wir Ihnen auch ganz individuell in den von Ihnen gewünschten Maßen anfertigen.

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

