

Formalin Dispensingsystem FDS-760W



Optional: rechts Zusatzbecken mit Kaltwasser



Geschlossenes System zum Lagern und Dispensen von Formaldehyd. Die Oberflächen sind komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) mit hohem umlaufenden Profilrand gefertigt. Die Luft wird über die gesamte Arbeitsfläche nach hinten abgesaugt. Dadurch wird eine optimale Beseitigung gesundheitsschädlicher Dämpfe gewährleistet und die MAK-Werte für Formalin werden im gesamten Absaugbereich unterschritten. Die Dosieranlage ist an eine bauseitige Abluftanlage anzuschließen. Unter der Arbeitsfläche ist Platz für einen 20 Liter Kanister für Formaldehyd

- Eingebaute Dispensingpumpe wird über ein Fußpedal gesteuert
- Links ein Formalinbecken mit Ablauf und herausnehmbarem Sieb am Tisch montiert.
- Rechts ein Hahn zum Anschluß an Wasser oder Aquadest (**optional**)
- Abluftanschluß DN 200 nach oben
- Luftgeschwindigkeit an der perforierten Fläche min. 0,4 m/sec
- Formalinpumpe mit frei einstellbarer Ausgabe der Formalinmenge beim Dispensen (ca. 0,5 bis 1 l/min.)
- Ausführung Unterbau ohne Türen für leichten Zugang zum Formalinkanister

Technische Details:

Maße B/T/H:	760 x 700 x 2100/2150 mm
Maße Sieb B/T/H:	150 x 150 x 100 mm
Abluftmenge:	min. 250 m³/h
Typ:	FDS-760W
Artikel-Nr.:	069.300.204

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■