

Hub- und Transportwagen HTW 50/101 zur Querbeschickung



Stabile verwindungssteife Rahmenkonstruktion, Stahl Pulverbeschichtet RAL 7035 mit leichtgängiger, eingebauter Hydraulikeinheit zur fußbetätigten Höhenverstellung. Der Hub- und Transportwagen ist ausgestattet mit 4 Vollgummi-Lenkrädern, 2 feststellbar, 1 richtungsfeststellbar $d = 125$ mm mit Spezialkugellager, dauergeschmiert und wartungsfrei für geräuschlosen Lauf. Durch das sehr geringe Eigengewicht lässt sich der Hub- und Transportwagen sehr leicht rangieren und bedienen. Ein spezielles Ventil sorgt für ein gleichmäßiges Absenken bei ungleichmäßiger Belastung. Der Oberaufbau ist mit 2 U-Profilen zur leichten Übergabe der Leichenmulde (Typ LM 80/101) für Querbeschickung ausgestattet. Der Schiebebügel ist abnehmbar. Vorne wurde ein Anti-Stoß-Dämpfer angebracht.

Technische Details:

Maße unterste Position B/T/H:	2150 x 750 x 260 mm
Maße oberste Position B/T/H:	2150 x 750 x 1610 mm
Tragfähigkeit:	max. 250 kg
Eigengewicht:	ca. 100 kg
Material:	Stahl
Farbe:	Lichtgrau RAL 7035 (pulverbeschichtet)
Typ:	HTW 50/101
Artikel-Nr.:	050.020.010

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Hub- und Transportwagen HTW 51/101 zur Querbeschickung – komplett aus Edelstahl

Stabile verwindungssteife Rahmenkonstruktion, komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) mit leichtgängiger, eingebauter Hydraulikeinheit zur fußbetätigten Höhenverstellung. Der Hub- und Transportwagen ist ausgestattet mit 4 Vollgummi-Lenkrädern, 2 feststellbar, 1 richtungsfeststellbar d= 125 mm mit Spezialkugellager, dauergeschmiert und wartungsfrei für geräuschlosen Lauf. Durch das sehr geringe Eigengewicht lässt sich der Hub- und Transportwagen sehr leicht rangieren und bedienen. Ein spezielles Ventil sorgt für ein gleichmäßiges Absenken bei ungleichmäßiger Belastung. Der Oberaufbau ist mit 2 U-Profilen zur leichten Übergabe der Leichenmulde für Querbeschickung. Der Schiebebügel ist abnehmbar. Vorne wurde ein Anti-Stoß-Dämpfer angebracht.

Technische Details:

Maße unterste Position B/T/H:	2150 x 750 x 260 mm
Maße oberste Position B/T/H:	2150 x 750 x 1610 mm
Tragfähigkeit:	max. 250 kg
Eigengewicht:	ca. 100 kg
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	HTW 51/101
Artikel-Nr.:	050.090.020

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

