Steckerfertiges Kälteaggregat TKT 80 – R 452A Tiefkühlung - Deckenausführung



Das stabile Gehäuse ist mit einem geräuscharmen, vollhermetisch, luftgekühlten Verdichter ausgestattet. Sicherheitseinrichtungen sind gemäß EN (DIN)-Normen VDE-Vorschriften und VBG-Richtlinien ausgeführt. Hochleistungsverdampfer mit automatischer Abtauung, elektrische Temperaturregelung, digitale Temperaturanzeige mit Anschlussleitung und Schukostecker.

Kältemittel: R 452A

Umgebungstemperaturen +5°C bis +45°C

Technische Details:

Temperaturbereich: $-15\,^{\circ}\text{C}$ bis $-25\,^{\circ}\text{C}$ Spannung: $230\,\text{V}\,/\,1\,\text{Ph}\,/\,50\,\text{Hz}$

Kälteleistung bei 0°C innen und +40°C außen:985 WattNennaufnahme bei Betrieb:1000 WattNennaufnahme:6 AmpAnlaufstrom:43 AmpStrom max.:11,3 Amp

Abtauzyklus: Heißgas Abtauung

Gewicht: 68 kg

Kompressor:

Typ: Hermetisch Nennleistung: 1300 Watt

Kondensator:

Luftmenge: 750 m³/h

Verdampfer:

Luftmenge: 550 m³/h

 Wurfweite:
 4 m (Standardwert)

 Maße B/T/H:
 620 x 719 x 357 mm

 Maße Ausschnitt L/B:
 550 x 337 mm

 Typ:
 TKT 80 - R 452A

Typ: TKT 80 - R 452 Artikel-Nr.: 040.100.130







